補足説明書

DAYTONA corp.
R42179①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足説明書も併せてお渡しください。

GIVI M5 プレートセット (モンキータイプ)	適応車種	商品NO.
	FZシリーズモノラック専用	42179

◎この説明書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社および GIVI 社は一切の責任を負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。	法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。

⚠警告

禁止

- 各ケースの指定積載上限（積載上限は１ケースあたり3kg）を必ずお守りください。ケースの破損や脱落等の思わぬ事態が発生する可能性があります。
- オフロード走行をしないでください。
- 公道上に限らず 100 ｋm/ｈ以下で走行してください。

⚠注意

実施

- この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないでください。破損や変形の可能性があります。
- 組付け作業には専門知識および技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないでください。
- 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
- 取付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、所定トルクで確実に締付けてください。ネジの締めつけにはねじ緩み止め剤の併用をお勧めします。（本商品部分の指定トルクは M6：10N・m、M8：20N・m）
- 取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行ってください。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行ってください。
- 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。

2008/01/29

- **この商品にトップケースを取付けた場合、車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。予めご了承ください。**（このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。）
- **塗装や傷、メッキ等の仕上がり、表面仕上げ状態についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。**

その他

- ケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログまたは弊社ホームページをご参照ください。
- 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。
- 取り付けにあたっては最初に仮組みして位置決めが済んでから本締めしてください。
- 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検してください。
- この商品はジョイントレスのため、角度調整はできません。

法令違反

- 車種によってはグラブバーが使えない場合があります。この場合は車検証の記載事項（乗車定員）を変更する手続きをしてください。ただしお客様ご自身でシートを加工し、シートベルトを追加した場合はこの限りではありません。

本商品の特徴

- この商品と組み合わせ可能な車種別フィッティングは***ＦＺシリーズモノラック***、搭載可能なケースは***モノキータイプケース***です。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	プレート本体（ナイロン製）		1	⑥	平ワッシャ（大径）	M6×18	4
②	ＦＺシリーズモノラック用フィッティング		別売	⑦	ナイロン付きナット	M6用	4
③	キャップスクリュー	M6×25	4	⑧	ラバーストッパー		4
④	目隠しキャップ		6	⑨	イタズラ防止プラグ		1
⑤	平ワッシャ	M6用	4	※ ②ＦＺシリーズモノラック用フィッティングは別売品です。 ※ 製造ロットによっては⑨イタズラ防止プラグは組込済みとなっています。			

補足取付方法

＜組付けはイタリア語の取扱説明書も合わせてご参照ください。＞

1. ⑧のラバーストッパーを①プレート本体に取り付けます。はまりにくいときは、先端をプライヤーなどでひっぱって確実に取り付けてください。
2. ⑨イタズラ防止プラグを①プレート本体のツメの裏側にはめ込みます。「カチリ」と音がするまで押し込んでください。この部品はツメの裏側のスキマからドライバーなどでモノキーケースの「ボルト」をいたずらされないようにするものです。
3. ③④⑤⑥⑦の取付箇所は６箇所の穴のうち４箇所です。車種毎に異なりますので、詳細は車種別モノラックフィッティングの取扱説明書をご参照ください。

⚠注意

※ ⑦ナイロン付きナットはナイロンの緩み止めがある方を外側にして取り付け、一度ロックしたところよりさらにボルトがナットを貫通するまで締め込んでください。
※ ハイマウントストップランプ用の接点の取り付け方法はケースの取扱説明書をご覧ください。

4. 全ての部品を仮組みし、最後に本締めし作業は完了です。（１０Ｎ・ｍ）

ＪＡＳＤＡＱ上場企業　証券コード７２２８
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、0120-60-4955 まで。営業時間　平日　午前９：00～午後６：00
ＵＲＬ総合 http://www.daytona-mc.jp　　ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com